Cosses électriques

Cosses à fourche - Isolées

Spécifications techniques

Marque	: WKK
Type de cosse de câble	: Cosses de câble de fourche
Tension électrique maximale	: 600 V max.
Température de fonctionnement (°C)	: -10 °C à +75 °C
Matériel d'isolation	: PVC (vinyle)
Connecteur de matériau	: Cuivre étamé
Normes	: RoHS

Scannez ce code QR pour connaître les numéros d'articles, les prix actuels et les informations sur les stocks et pour commander directement.

Tapez le numéro	Couleur	Fil (mm²)	AWG	Fente (mm)	Longueur totale (mm)	UE (pièce)
V 3.2 r	Rouge	0,5 ~ 1,5	22 ~ 16	3,2	21	100
V 3.7 r	Rouge	0,5 ~ 1,5	22 ~ 16	3,7	21	100
V 4.3 r	Rouge	0,5 ~ 1,5	22 ~ 16	4,3	21	100
V 5.3 r	Rouge	0,5 ~ 1,5	22 ~ 16	5,3	21	100
V 6.4 r	Rouge	0,5 ~ 1,5	22 ~ 16	6,4	21	100
V 3.7 b	Bleu	1,5 ~ 2,5	16 ~ 14	3,7	21	100
V 4.3 b	Bleu	1,5 ~ 2,5	16 ~ 14	4,3	21	100
V 5.3 b	Bleu	1,5 ~ 2,5	16 ~ 14	5,3	21	100
V 6.4 b	Bleu	1,5 ~ 2,5	16 ~ 14	6,4	27	100
V 3.7 g	Jaune	4,0 ~ 6,0	12 ~ 10	3,7	26	100
V 4.3 g	Jaune	4,0 ~ 6,0	12 ~ 10	4,3	26	100
V 5.3 g	Jaune	4,0 ~ 6,0	12 ~ 10	5,3	26	100
V 6.4 g	Jaune	4,0 ~ 6,0	12 ~ 10	6,4	32	100