

Gaine - Avec fente



Spécifications techniques

Marque	: WKK
Matériel	: Polypropylène & polyamide 6
Classe d'inflammabilité Polypropylène	: UL 94 V-2
Classe d'inflammabilité polyamide 6	: UL 94 HB
Température de fonctionnement Polypropylène	: -40 °C à +135 °C
Température de fonctionnement polyamide 6	: -40 °C à +120 °C
Résistant aux UV	: Oui
Sans halogène	: Oui
Normes	: IP68, IEC EN 61386, FMVSS302, RoHS, DIN75200
Couleur disponible	: Noir

Scannez ce code QR pour connaître les numéros d'articles, les prix actuels et les informations sur les stocks et pour commander directement.

N° d'art.	Type de gaine	Matériel	Nw / DN Taille	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (mètres)
710133222816	Avec fente	Polypropylène	7,5	6,9	9,9	13	50
710133232816	Avec fente	Polypropylène	8,5	8,5	11,4	15	50
710133242816	Avec fente	Polypropylène	10,0	10,1	12,6	20	50
710133252816	Avec fente	Polypropylène	12,0	12,0	15,3	30	50
710133262816	Avec fente	Polypropylène	13,0	12,7	15,8	35	50
710133272816	Avec fente	Polypropylène	14,0	14,5	18,4	40	50
710133292816	Avec fente	Polypropylène	17,0	16,8	21,0	45	50
7101332102816	Avec fente	Polypropylène	22,0	21,8	25,5	50	50
7101332112816	Avec fente	Polypropylène	23,0	23,7	28,0	55	50
7101332162416	Avec fente	Polypropylène	26,0	25,7	32,2	60	25
7101332172416	Avec fente	Polypropylène	29,0	29,3	33,9	65	25
7101332182416	Avec fente	Polypropylène	36,0	33,8	41,6	90	25
7101332132416	Avec fente	Polypropylène	50,0	45,7	53,2	100	25

N° d'art.	Type de gaine	Matériel	Nw / DN Taille	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (mètres)
710161222816	Avec fente	Polyamide 6	7,0	6,7	10,0	13	50
710161232816	Avec fente	Polyamide 6	8,5	8,4	11,7	15	50
710161242816	Avec fente	Polyamide 6	10,0	9,9	13,0	20	50
710161252816	Avec fente	Polyamide 6	12,0	12,2	15,7	30	50
710161262816	Avec fente	Polyamide 6	13,0	12,7	15,8	35	50
710161272116	Avec fente	Polyamide 6	14,0	14,2	18,5	40	50
710161292116	Avec fente	Polyamide 6	17,0	16,6	21,2	45	50
7101612152816	Avec fente	Polyamide 6	19,0	19,3	24,3	45	50
7101612102816	Avec fente	Polyamide 6	22,0	21,2	25,5	50	50
7101612112816	Avec fente	Polyamide 6	23,0	23,2	28,3	55	50
7101612162416	Avec fente	Polyamide 6	26,0	25,7	32,2	60	50
7101612172416	Avec fente	Polyamide 6	29,0	29,0	34,5	65	25
7101612122416	Avec fente	Polyamide 6	36,0	36,0	42,4	90	25
7101612132416	Avec fente	Polyamide 6	50,0	48,1	53,8	100	25