

## Gaine - Divisible



Scannez ce code QR pour connaître les numéros d'articles, les prix actuels et les informations sur les stocks et pour commander directement.

### Spécifications techniques

Marque	: WKK
Matériel	: Polypropylène & polyamide 6
Classe d'inflammabilité Polypropylène	: UL 94 V-2
Classe d'inflammabilité polyamide 6	: UL 94 HB
Température de fonctionnement Polypropylène	: -40 °C à +135 °C
Température de fonctionnement polyamide 6	: -40 °C à +120 °C
Résistant aux UV	: Oui
Sans halogène	: Oui
Normes	: IP54, IEC EN 61386, RoHS, DIN75200
Couleur disponible	: Noir

N° d'art.	Type de gaine	Matériel	Nw / DN Taille	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (mètres)
7101333252816	Divisible	Polypropylène	6,0	6,2	11,2	15	50
710133342816	Divisible	Polypropylène	10,0	7,9	12,9	15	50
710133352816	Divisible	Polypropylène	12,0	10,3	15,8	15	50
710133392816	Divisible	Polypropylène	17,0	13,9	21,0	20	50
7101333112816	Divisible	Polypropylène	23,0	20,5	28,3	20	50
7101333172416	Divisible	Polypropylène	29,0	26,6	34,5	35	25
7101333182416	Divisible	Polypropylène	36,0	32,0	41,8	40	25
7101333132416	Divisible	Polypropylène	48,0	43,0	54,2	70	25

N° d'art.	Type de gaine	Matériel	Nw / DN Taille	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (mètres)
7101133252816	Divisible	Polyamide 6	6,0	6,2	11,2	15	50
710113342816	Divisible	Polyamide 6	10,0	7,9	12,9	15	50
710113352816	Divisible	Polyamide 6	12,0	10,3	15,8	15	50
710113392816	Divisible	Polyamide 6	17,0	13,9	21,0	20	50
7101133112816	Divisible	Polyamide 6	23,0	20,5	28,3	20	50
7101133172416	Divisible	Polyamide 6	29,0	26,6	34,5	35	25
7101133182416	Divisible	Polyamide 6	36,0	32,0	41,8	40	25
7101133132416	Divisible	Polyamide 6	48,0	43,0	54,2	70	25